

Perslucht ontgeuringsinstallatie

Speciaal voor de industrie heeft Ecodor een persluchtverstuiver installatie ontwikkeld, bestaande uit een standaard centrale besturingskast, een leidingnet en één of meerdere verstuivers.

Met de verstuivers wordt leidingwater, waarin enzymproduct geïnjecteed, door middel van perslucht in een uiterst fijne nevel verstoven. Het is een zeer eenvoudig en flexibel systeem waar enkel elektriciteit, water en perslucht bij nodig zijn.

Er kunnen gemakkelijk verstuivers bijgeplaatst worden of uitgeschakeld worden en kan de dosering van het ontgeuringsproduct in de waterleiding tevens makkelijk bijgesteld worden.

De gebruikte verstuivers zijn speciaal ontwikkeld voor het gebruik van ECODOR-concentraat.

Zij creëren een uiterst fijne mist, bestaande uit druppeltjes van ca. 15 µm, wat noodzakelijk is om een goede ontgeuring met enzymen te verwezenlijken.

De verstuivers zijn zelfreinigend aan vloeistof- en perslucht zijde.

Iedere keer dat de installatie aan en uit wordt geschakeld, wordt de verstuiver gereinigd door een bewegende naald.

↳ Bekijk filmfragment

